

# ECOFLOOR FIX

cola para revestimento

## DESCRIÇÃO

**ECOFLOOR FIX** é uma emulsão de polímeros sintéticos que apresenta alto desempenho na colagem de diversos tipos de revestimentos tais como carpete em placa base PVC e Piso vinílico. Formulada para reduzir o impacto ambiental das construções e reformas, com foco na segurança e saúde dos aplicadores e clientes proporcionando uma ótima resistência a umidade, grande agilidade na instalação e liberação imediata da obra.

## ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade 1,0g a 1,1g a 200°C)	74 a 76 %
pH (tal qual)	7,0 a 9,0
Viscosidade (Brookfield RVT 6/20 a 23°C)	22.000 a 32.000 cps

## VANTAGENS e BENEFÍCIOS

### PRODUTO

- Base de água (atóxica) e não é inflamável;
- Reduz o impacto ambiental das obras e reformas
- Apresenta boa aderência inicial
- Flexível
- Maior tempo em aberto
- Pronto para uso
- Sem restrições de uso pelos órgãos de saúde (insalubridade)
- Ótima resistência à água.

### APLICAÇÃO

- Fácil e rápida, possibilita ajustes logo após o posicionamento
- Padronização do processo de aplicação
- Pode ser feita em horário comercial

## FORMA DE APLICAÇÃO

### Piso Cimentício:

**Aplicar a cola com DESEMPENADEIRA DENTADA; Esta aplicação oferece uma ótima aderência em diversos tipos de pisos e revestimentos.**

O substrato deve estar limpo, seco e livre de partículas soltas. Aplicar a cola e aguardar a secagem entre 15 a 30 minutos. Esperar até a formação de pega para posterior aplicação do revestimento, o qual deve ser pressionado firmemente sobre a cola.

### Limpeza:

Recomenda-se a limpeza dos equipamentos com água imediatamente após seu uso.

## EMBALAGEM

Balde com 3,6 kg, 12 kg e 20 kg.

A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber de volta as embalagens.

Por outro lado, enfatizamos que a embalagem usada, desde que limpa corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja, resíduo reciclável. A lista de recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço: <http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

## CONSUMO

200g a 250g/m<sup>2</sup>

## CUIDADOS ESPECIAIS

Com a **ECOFLOOR FIX** deve-se ter os cuidados usuais típicos de produtos químicos, sempre utilizar EPI's. Para maiores informações consultar a ficha de segurança que informa todos os cuidados relevantes para manipulação da mesma em caso de acidente.

## PRAZO DE VALIDADE

12 meses, na embalagem original, ao abrigo de intempéries.

## SUORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou [igpa@quimicryl.com.br](mailto:igpa@quimicryl.com.br)



# ECOFLOOR FIX

cola para revestimento

## RESPONSABILIDADE DA QUIMICRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.