

ECOFLOOR UNI

cola para revestimento

DESCRIÇÃO

ECOFLOOR UNI é uma emulsão de polímeros sintéticos que apresenta alto desempenho na colagem de diversos tipos de revestimentos tais como carpete em placa base PVC, carpete em rolo, Piso vinílico, entre outros. Formulada para reduzir o impacto ambiental das construções e reformas, com foco na segurança e saúde dos aplicadores e clientes proporcionando uma ótima resistência a umidade, grande agilidade na instalação e liberação imediata da obra.

ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (1,4g a 1,6g, 30 minutos a 140°C)	74 a 76 %
pH (tal qual)	7,0 a 9,0
Viscosidade (Brookfield RVT 4/20 a 23°C)	3.000 a 6.000 cps

VANTAGENS e BENEFÍCIOS

PRODUTO

- Base de água (atóxica) e não é inflamável;
- Reduz o impacto ambiental das obras e reformas
- Apresenta boa aderência inicial
- Flexível
- Maior tempo em aberto
- Pronto para uso
- Sem restrições de uso pelos órgãos de saúde (insalubridade)
- Ótima resistência à água.

APLICAÇÃO

- Fácil e rápida, possibilita ajustes logo após o posicionamento
- Padronização do processo de aplicação
- Pode ser feita em horário comercial

FORMA DE APLICAÇÃO

Chuveirinho

Realizar alguns furos com prego de no mínimo 4 mm de diâmetro em paralelo no galão ou balde da cola Ecofloor UNI, inclinar o balde ou galão para que a cola saia pelos furos, aplicar em forma de chuveirinho no substrato.

O substrato deve estar limpo, seco e livre de partículas soltas. Aplicar a cola e aguardar a secagem entre 15 a 30 minutos. Esperar até a formação de pega para posterior aplicação do revestimento, o qual deve ser pressionado firmemente sobre a cola.

Limpeza:

Recomenda-se a limpeza dos equipamentos com água imediatamente após seu uso.

EMBALAGEM

Balde com 12 kg e galão com 3,60 kg.

A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber de volta as embalagens.

Por outro lado, enfatizamos que a embalagem usada, desde que limpa corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja, resíduo reciclável. A lista de recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço: <http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

CUIDADOS ESPECIAIS

Com a **ECOFLOOR UNI** deve-se ter os cuidados usuais típicos de produtos químicos, sempre utilizar EPI's. Para maiores informações consultar a ficha de segurança que informa todos os cuidados relevantes para manipulação da mesma em caso de acidente.

PRAZO DE VALIDADE

12 meses, na embalagem original, ao abrigo de intempéries.

SUORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou iqua@quimicryl.com.br

RESPONSABILIDADE DA QUIMICRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em in loco. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e formas de aplicação. Entretanto, não podemos assumir qualquer responsabilidade decorrente de má aplicação, feita por profissionais não habilitados. Ou então, falhas, visto que não acompanhamos na íntegra o processo de aplicação.

Recomendamos ensaios prévios com nossos produtos para fins não especificados em nossos boletins técnicos.



www.quimicryl.com.br

REVISÃO: 11/10/2012